

PDC-D4536HRX

- ・5メガピクセル (2592*1944)
- ・H.265 Intelligent Codec
- ・30m IR LED搭載
- ・ヒーター内蔵
- ・micro SDカード録画機能
- ・モーター制御ズームレンズ搭載
- ・双方向音声通信機能
- ・IP67 / IK10対応

【仕様】

製品仕様

映像	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
最大画素数 (解像度)	約503万画素 (2592*1944)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f = 3.0~13.5mm
F値	F 1.4~3.2
アリス制御	DCオートアリス
画角	4:3モード時 : 水平 : 31.0~91.0° 垂直 : 23.0~66.0° 16:9モード時 : 水平 : 31.0~91.0° 垂直 : 17.0~49.0°
最低被写体照度	カラー : 0.15 Lux@F2.0, 白黒 : 0Lux@IR ON
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フラッシュ / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
イメージセッティング	ホワイトバランス, シャープネス, 露出調整, 自動補正 (シャープネス, コントラスト, 色合い, 明るさ)
赤外線照射距離	30m
Defog機能	対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
インテリジェント検知機能	動体検知, Active Tampering Alarm, Trip Zone
アナログ映像出力	非対応
レンズ部三軸可変範囲	
水平可変範囲	-175~175°
垂直可変範囲	0~67°
レンズ部回転範囲	-177~177°
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.265-VBR / CBR, H.264-VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	4:3モード : 30fps@2592*1944(WDR) 16:9モード : 30fps@2592*1456(WDR)
解像度	4:3モード : 2592*1944, 1920*1440, 1280*960, 640*480 16:9モード : 2592*1456, 1920*1080, 1280*720, 640*360
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ, IDIS Solution Suite, IDIS Web, IDIS Mobile, PDRシリーズ, iNEX
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画/バックアップ(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (512GBまで) * 1
アラーム/イベント	
イベントトリガー	モーションデテクション, センサー入力, Tampering, Trip zone, Audio Detection
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア, 静止画面付きメール
その他外部I/F	センサー入力 1 / アラーム出力 1 / 音声入力 1 / 音声出力 1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-40~55°C、0~90% (結露無き事、初期起動時:-20°C以上)
ヒーター	内蔵
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時 : 11.0W, DC12V : 13.2W
外形寸法 / 重量	Φ155*104.4mm / 約1kg
防水/耐衝撃	IP67 / IK10
取得認証	FCC, CE, UL



【外観イメージ】



【オプションアクセサリ】

マウントアダプタ	壁付け用ブラケット	天井付け用ブラケット
DA-MA2100	DA-WM2050	DA-CM2050
ジャンクションボックス	埋め込み金具	ポールマウント
DA-IB2200	DA-FM1500	DA-LM2000

* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。