

PDC-D4536RX

- ・5メガピクセル（2592*1944）
- ・H.265 Intelligent Codec
- ・30m IR LED搭載
- ・PoE、DC12デュアルパワー対応
- ・micro SDカード録画機能
- ・モーター制御ズームレンズ搭載
- ・双方向音声通信機能
- ・マイク内蔵

【仕様】

製品仕様	
映像	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
最大画素数（解像度）	約503万画素（2592*1944）
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f = 3.0~13.5mm
F値	F 1.4~3.2
アリス制御	DCオートアリス
画角	4:3モード時：水平：31.0~91.0° 垂直：23.0~66.0° 16:9モード時：水平：31.0~91.0° 垂直：17.0~49.0°
最低被写体照度	カラー：0.15 Lux@F2.0, 白黒：0Lux@IR ON
ダイナミックレンジ	120dB（True WDR）
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フラッシュ / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
イメージセティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整、自動補正（シャープネス、コントラスト、色合い、明るさ）
赤外線照射距離	30m
Defog機能	対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
インテリジェント検知機能	動体検知、Active Tampering Alarm、Trip Zone
アナログ映像出力	非対応
レンズ部三軸可変範囲	
水平可変範囲	-175~175°
垂直可変範囲	0~67°
レンズ部回転範囲	-177~177°
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.265-VBR / CBR, H.264-VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	4:3モード：30fps@2592*1944(WDR) 16:9モード：30fps@2592*1456(WDR)
解像度	4:3モード：2592*1944, 1920*1440, 1280*960, 640*480 16:9モード：2592*1456, 1920*1080, 1280*720, 640*360
マルチストリーム	4ストリーム（Quadruple Streaming）
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/RTCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2, IPv4, IPv6
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続可能専用クライアント/サーバー/NVR	DirectIP対応NVRシリーズ、IDIS Solution Suite、IDIS Web、IDIS Mobile、 PDRシリーズ、INEX
イーサネットI/F	RJ45（10/100Base-T）
録画フォーマット（NLRsrec）	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover（512GBまで）* 1
アラーム/イベント	
イベントトリガー	モーションディテクション、センサー入力、Tampering、Trip zone、Audio Detection
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力 1 / アラーム出力 1 / 音声入力 1（内蔵マイク or Line in / 音声出力 1
その他	
動作温度/動作湿度範囲	-10~50℃、0~90%（結露無き事、初期起動時：0℃以上）
給電方法	PoE給電（IEEE 802.3af Class3）、DC12V
消費電力	PoE給電時：9.5W, DC12V：12.0W
外形寸法 / 重量	Φ122.4*103.4mm / 350g
防水/耐衝撃	非対応
取得認証	FCC, CE, UL



【外観イメージ】



【オプションアクセサリ】

マウントアダプタ 	壁付け用ブラケット 	天井付け用ブラケット
DA-MA4300	DA-WM2050	DA-CM2050
壁付け用ブラケット 	埋め込み金具 	ボールマウント
DA-WM4200	DA-FM1500	DA-LM2000

* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。