

Network Video Recorder

MX-2100T2

- ・ 4K (8MP) カメラ対応
- ・ マルチカメラベンダー対応
- ・ 総受信レート 300Mbps
- ・ 小型省電力設計
- ・ 内蔵 HDD 最大 32TB、ホットスワップ
- ・ RAID 0/1
- ・ HDMI 2 画面出力
- ・ リモートPCによる360°カメラの展開操作



仕様

映像	
映像入力	4ch / 8ch / 16ch
送受信レート	300Mbps
ディスプレイ出力	HDMI 2.0b x 2
ディスプレイ出力解像度	HDMI(1) : 3840x2160, 1920x1080, 1024x768 HDMI(2) : 3840x2160*1, 1920x1080, 1024x768
ディスプレイ速度	4K Display : 4K 120fps, FullHD 360fps, HD/D1 480fps FullHD Display : 4K 120fps, FullHD 480fps, HD/D1 480fps
録画	
録画解像度*2	最大 12MP
圧縮形式*2	H.265, H.264, MJPEG, Axis Zipstream
録画モード	連続, イベント, プリイベント
トリガーイベント*2	アラーム, モーション
再生	
同時再生	最大 16ch 同時再生
検索モード	カレンダー, 日付指定, イベント
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 未搭載, 最大 16TB x 2 RAID 0/1, ホットスワップ対応
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45 2.5Gigabit Ethernet x 2
音声出力	HDMI
アラーム入出力	-
シリアルポート	-
USB	USB3.2 x 2, USB2.0 x 1
一般	
操作	マウス
外形寸法(W×H×D)	108mm x 163.5mm x 231.9mm
本体重量 (約)	2kg HDD 含まず
動作温度	0 ~ 40℃
動作湿度	5% ~ 95% 結露無きこと
電源	AC100V 付属 AC アダプタ
消費電力	最大 20W
認証	FCC, CE, VCCI

*1 Mirror Display での出力時のみ 4K 対応

*2 カメラに依存する項目

外形寸法

